SISTEMI DI CONTROLLO PER CENTRALI FRIGORIFERE

		VISION SC 600 Controllo elettronico per la gestione della centrale frigorifera. Permette la gestione dei compressori e dei ventilatori del condensatore regolati con sonda di pressione (alta e bassa pressione) (sonde pressione a parte) Cod. 200VIS100SC600 Disponibile versione con controllo compressore tramite sonda temperatura NTC Cod. 200VIS100SC600T
		DIN NANO 3RK Regolatore elettronico a 4 relè da barra DIN per la gestione della centrale frigorifera che permette in base alla pressione misurata il controllo fino ad un massimo di tre compressori o il controllo fino a tre ventilatori del gruppo condensante. Cod. 200NDIN3RK01
		DIN NANO FSC Regolatore elettronico da barra DIN per la gestione ottimizzata delle ventole del condensatore. Esso consente di ridurre i consumi energetici regolando la temperatura di condensazione in base alla temperatura esterna oppure di ridurre le emissioni sonore dei ventilatori del gruppo condensante nelle ore notturne. Cod. 200NDINFSC01
		DIN SPM Il regolatore SPM è un modulo che può essere comandato dal controllo DIN NANO FSC e consente di variare la velocità di ventilatori monofase fino a 8A. Esso utilizza il principio del taglio di fase per regolare la tensione efficace in uscita da 0 a 230 Vac, in funzione del segnale di comando 0-10 Vdc applicato in ingresso. L'uscita può essere regolata manualmente collegando alla scheda un potenziometro esterno da 10 KOhm. Il regolatore è dotato di un fusibile, facilmente ispezionabile e sostituibile, che garantisce la protezione da cortocircuito. Si raccomanda di verificare che i motori collegati siano idonei all'utilizzo con la regolazione a taglio di fase. Cod. 200NDINSPM

CONTROLLO PER STAGIONATURE - impianti monofase / KIT per quadro (custom)

		PLUS 100 THR + MASTER THR Controllo per impianti di stagionatura - completo di keyboard/display PLUS 100 con LCD grafico - (versione standard con n. 2 sonde temperatura a corredo, sonda umidità a parte) - NUOVA RELEASE con programmazione fino a cinque ricette, di sette fasi ciascuna, impostabili e personalizzabili. Cavo telefonico 5 mt. incluso. Cod. 200P100THR3
		VISION THR Controllo elettronico per la gestione di temperatura ed umidità completo delle funzioni tipiche della stagionatura. Flessibilità nella programmazione che lo rende adatto anche alla semplice conservazione. Programmazione fino a cinque ricette, di sette fasi ciascuna, impostabili e personalizzabili. Cavo telefonico 5 mt. incluso. N. 2 sonde NTC (1x1,5 mt. + 1x3 mt.) incluse. Sonda umidità a parte. Cod. 200VIS100THR
		CASE PER VISION THR Accessorio per supporto a muro della console Vision Cod. 200CASVIS03
		Display/Keyboard VISION per elettronica THR Cod. 200VISIONTHR
		CAVO TELEFONICO Cavo telefonico 5 mt. per il collegamento del display VISION THR alla scheda 100N MASTER Cod. KCVTELPL8/5

		KIT VISION TOUCH THR Controllo elettronico TOUCH per la gestione di temperatura ed umidità completo di tutte le funzioni per la stagionatura. Esso presenta un elegante display TFT 7'' con touch screen capacitivo abbinato ad un software altamente evoluto ed un' interfaccia utente estremamente intuitiva che ne permette un facile utilizzo. Cavo telefonico 5 mt. incluso. N. 2 sonde NTC (1x1,5 mt. + 1x3 mt.) incluse. Sonda umidità a parte. Cod. 200VT100THR1
		DISPLAY VISION TOUCH THR Display VISION TOUCH THR Cod. 200VTOUCHTHR
		**100N MASTER 3 VISION TOUCH THR** Scheda 100N MASTER 3 per VISION TOUCH THR Cod. 200100NMSTH3
		CAVO TELEFONICO Cavo telefonico 5 mt. per il collegamento del display VISION TOUCH THR alla scheda 100N MASTER Cod. KCVTELPL8/5
		ACCESSORIO USB Accessorio per Vision Touch che porta l' USB dello strumento a fronte quadro. Protezione IP65, Cavo L=1m Cod. 200ACCVTUSB
		COPL24II PROTEZIONE IN POLICARBONATO TRASPARENTE IP65 Cod. COPL24II
		BOX PER DISPLAY TOUCH Cassetta da parete per display Vision TOUCH Cod. 200VTGW40103

SISTEMI DI CONTROLLO PER CELLE DI FERMOLIEVITAZIONE

		PLUS 100 PAN Sistema di controllo per celle di lievitazione - keyboard/display PLUS 100 con LCD grafico - (sonde NTC 1x1,5 mt. + 1x3 mt. incluse - sonda umidità a parte) Cod. 200P100PAN5
		KIT VISION TOUCH PAN Controllo elettronico TOUCH CAPACITIVO dedicato per celle di fermolievitazione. Esso presenta un elegante display TFT 7" con touch screen capacitivo abbinato ad un software altamente evoluto ed un' interfaccia utente estremamente intuitiva che ne permette un facile utilizzo. Cavo telefonico 5 mt. incluso. N. 2 sonde NTC (1x1,5 mt. + 1x3 mt.) incluse. Sonda umidità a parte. Cod. 200VT100PAN1
		DISPLAY VISION TOUCH PAN Display VISION TOUCH PAN Cod. 200VTOUCHPAN
		**100N MASTER 3 VISION TOUCH PAN** Scheda 100N MASTER 3 per VISION TOUCH PAN Cod. 200100NMSTH3
		CAVO TELEFONICO Cavo telefonico 5 mt. per il collegamento del display VISION TOUCH THR alla scheda 100N MASTER Cod. KCVTELPL8/5
		ACCESSORIO USB Accessorio per Vision Touch che porta l' USB dello strumento a fronte quadro. Protezione IP65, Cavo L=1m Cod. 200ACCVTUSB

		COPL24II PROTEZIONE IN POLICARBONATO TRASPARENTE IP65 Cod. COPL24II
		ACCFLTOUCH ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A PARETE CON INSERIMENTO A MOLLA Cod. ACCFLTOUCH
		BOX PER DISPLAY TOUCH Cassetta da parete per display Vision TOUCH Cod. 200VTGW40103

SISTEMI DI CONTROLLO PER CELLE DI ABBATTIMENTO

		PLUS 100 AB Sistema di controllo per celle di abbattimento e surgelazione - keyboard/display PLUS 100 con LCD grafico - (sonde NTC 1x1,5 mt. + 1x3 mt. incluse - sonda a spillone per infilzaggio a parte) Cod. 200P100AB2

REGOLATORE ELETTRONICO PER IL CONTROLLO DELLA VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA

		PEV PULSE Regolatore elettronico per il controllo della valvola di espansione elettronica. Configurabile con display remoto o display integrato, gestisce le più comuni valvole di espansione elettronica 230VAC ON/OFF. Gestione del surriscaldamento dell'evaporatore Cod. 200PEVP01

		PEV PULSE SOLO ELETTRONICA Controllo elettronico PEV PULSE PER EEV230V - NO DISPLAY Cod. 200PEVP02
		PEV PULSE SOLO DISPLAY DISPLAY ECHO NANO PER PEV PULSE Cod. 200NANOTTL01
		CAVO TTL CAVO TTL PER DISPLAY ECHO NANO - LUNGHEZZA 2,5 MT. Cod. KC-TTLB-L2.5

REGOLATORE ELETTRONICO PER IL CONTROLLO DI BANCHI/CELLE FRIGORIFERE

		DIN NANO 4CK Regolatore elettronico a 4 relè da barra DIN adatto per la gestione di banchi frigo, vetrine ed unità frigorifere statiche o ventilate, con sbrinamento a sosta o elettrico con orologio integrato (RTC). Dotato di due ingressi analogici per sonde di temperatura NTC, un ingresso digitale, quattro relè per la gestione di compressore, ventole, sbrinamento e allarme (il relè di sbrinamento può essere configurato come comando luce ed il relè allarme come ausiliario). Buzzer è di serie. Configurabile anche per applicazioni di chiamata caldo. Predisposizione per collegamento ad un ripetitore di temperatura opzionale. Cod. 200NDIN4CK01
		DISPLAY/ECHO DISPLAY ECHO PER TERMOSTATO NANO Cod. 200NANOTTL02
		CAVO TTL CAVO TTL PER DISPLAY ECHO NANO - LUNGHEZZA 2,5 MT. Cod. KC-TTLB-L2.5

		DIN NANO 5CK Regolatore elettronico a 5 relè da barra DIN adatto per la gestione di banchi frigo, vetrine ed unità frigorifere statiche o ventilate, con sbrinamento a sosta o elettrico con orologio integrato (RTC). Esso è dotato di tre ingressi analogici per sonde di temperatura NTC, tre ingressi digitali, cinque relè per la gestione di compressore, ventole, sbrinamento, luce e allarme (2 relè configurabili). Il buzzer è di serie ed il regolatore può essere configurato anche per applicazioni di chiamata caldo. Display remoto (5 metri, RS485) di serie. Opzionale la predisposizione per il collegamento ad un ripetitore di temperatura. Cod. 200NDIN5CK01

SISTEMI DI CONTROLLO PER DOPPIO IMPIANTO O DOPPIO EVAPORATORE IN UN'UNICA CELLA FRIGORIFERA

		VISION 100 2PLT Controllo elettronico per la gestione del doppio impianto con la possibilità di inserire una sonda ambiente secondaria per garantire il corretto funzionamento dell'impianto in caso di guasto della sonda ambiente principale. È in grado di gestire fino a due compressori e due evaporatori lavorando con chiamata a rotazione (per un utilizzo uniforme) oppure con doppio set point. Possibilità di sbrinamenti in real time clock. Versione con 100Master e controllo remoto collegato via cavo telefonico. Cod. 200VIS1002PLT
		CASE PER VISION 100 2PLT Accessorio per supporto a muro della console Vision Cod. 200CASVIS03
		PLUS 100 2 PLT Controllo elettronico per la gestione del doppio impianto in un'unica cella. E' in grado di gestire fino a due compressori e due evaporatori lavorando con chiamata a rotazione (per un utilizzo uniforme) oppure con doppio set point. VERSIONE MASTER/SLAVE con il 100 Master remotato collegato via cavo telefonico Cod. 200P1002PLT

		PLUS 200 2 PLT Controllo elettronico per la gestione del doppio impianto in un'unica cella.. E' in grado di gestire fino a due compressori e due evaporatori lavorando con chiamata a rotazione (per un utilizzo uniforme) oppure con doppio set point. VERSIONE CR (controllo remoto) con contatti puliti Cod. 200P2002PLT